

山东省发展和改革委员会文件

鲁发改项审〔2020〕90号

山东省发展和改革委员会 关于海阳市建新水库增容工程 可行性研究报告的批复

烟台市发展改革委：

你们《关于呈报海阳市建新水库增容工程可行性研究报告的请示》（烟发改农经〔2020〕488号）、省水利厅初审意见（鲁水发规函字〔2020〕18号），以及省工程咨询院评估报告（鲁工咨经字〔2020〕644号）等均悉。经研究，批复如下：

一、工程建设必要性

建新水库位于海阳市郭城镇，是一座集防洪、农业灌溉和供水等综合运用的多年调节中型水库。水库现状死水位 111.77m、死库容 70.4 万 m^3 ，兴利水位 120.40m、兴利库容 798 万 m^3 ，设计

洪水位 123.31m，校核洪水位 124.79m、总库容 1914 万 m^3 。随着经济社会快速发展，海阳市水资源供需矛盾日益突出，为充分利用当地雨洪水资源，提高水库调蓄能力和供水保障程度，缓解海阳市水资源紧缺状况，根据《山东省人民政府关于印发山东省重点水利工程建设实施方案的通知》（鲁政字[2019]189 号），同意在保证防洪安全的前提下实施建新水库增容工程。

项目代码：2020-370000-76-01-141452。

二、工程任务

工程的主要任务是，在保证防洪安全的前提下，通过库盆扩挖，增加兴利库容，提高雨洪水资源利用率，缓解海阳市水资源紧缺状况。

三、工程规模和设计标准

水库增容后，死水位 111.77m、死库容 70.4 万 m^3 ，兴利水位 120.40m、相应兴利库容 1075 万 m^3 ，设计洪水位 123.31m，校核洪水位 124.79m、相应总库容 2195 万 m^3 ，水库规模仍为中型。

工程等别为 III 等，大坝、溢洪道和放水洞等主要建筑物级别为 3 级，其他工程建筑物级别为 4 级。水库设计洪水标准为 100 年一遇，校核洪水标准为 2000 年一遇，溢洪道消能防冲设计洪水标准为 30 年一遇，改建的生产桥、生产路洪水标准为 100 年一遇。生产桥设计荷载标准参照公路-II 级，生产路参公路四级。抗震设计烈度为 7 度。

四、工程主要内容

主要建设内容包括：库盆扩挖长 3.41km，扩挖底高程为 111.77m~120.40m；改建生产桥 1 座，长 60m；改建生产路 230m。工程不涉及新增永久占地。

五、工程投资

核定工程静态总投资 7539.9 万元，除按规定申请省级补助资金外，其余由你市自筹解决。

附件：海阳市建新水库增容工程招标事项核准意见

山东省发展和改革委员会

2020 年 12 月 30 日

附件

海阳市建新水库增容工程招标事项核准意见

项目名称	招标范围	招标组织形式	招标方式	备 注
勘 察	全部招标	委托招标	公开招标	
设 计	全部招标	委托招标	公开招标	
建筑工程	全部招标	委托招标	公开招标	
监 理	全部招标	委托招标	公开招标	
审批部门核准意见说明： 同意按上述核准意见进行招标，同时提出以下要求： 一、招标范围。勘察、设计、建筑工程、监理全部招标。 二、招标组织形式。全部内容采取委托招标形式。 三、招标方式。全部内容采取公开招标方式。 四、本项目应当在“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网”或者“中国招标投标公共服务平台”上发布招标公告。 五、要严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《山东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》及国家和省的有关规定进行招标，招标行为要规范、公正、公平。 山东省发展和改革委员会				

政府信息公开选项：依申请公开

抄送：省财政厅、省水利厅。

山东省发展和改革委员会办公室

2020年12月31日印发